

# isolera AUSSENECKE FDB FLEX

## Hochelastisches Formstück aus Kautschuk mit Gewirkeverstärkung zum dauerhaften Abdichten von Außenecken in Kombination mit Abdichtungssystemen unter keramischen Belägen

### Eigenschaften:

Wasserdicht und dauerelastisch aus Kautschuk mit überstehendem Gewirke verstärkt. Das überstehende Gewirke und die guten Hafteigenschaften des Spezialkautschuks bewirken einen hervorragenden Verbund mit den isolera Abdichtungsmaterialien unter Fliesen.

### Anwendungsgebiete:

Als dauerhaft wasserdichte Abdichtung von Ecken unter keramischen Belägen in Verbundabdichtungen. Für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen. Einsatz in Verbundabdichtungen auf Balkonen, Loggien und Laubengängen nach DIN 18531 sowie in Innenräumen nach DIN 18534. Beständigkeittabelle liegt vor.

### Technische Daten:

Farbe: grau  
Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +90°C

### Vorbereitung des Untergrundes:

Die Untergrundvorbereitung ist abhängig vom zu beschichtenden Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit und dem vorgesehenem Abdichtungssystem. Es wird dringend empfohlen eine isolera Grundierung aufzubringen. Nach Trocknung der Grundierung, wird der Bereich in der die Außenecke eingesetzt wird, mit isolera Elastogum Plus oder isolera Elastschlämme 1K Plus oder 2K beschichtet.

### Verarbeitung:

Die Ecke wird in die frisch aufgebraute Abdichtung eingelegt und angepresst. Bei der zweiten Beschichtung mit der Abdichtungsmasse wird die komplette Ecke mit in das System eingebunden.

### Hinweise für Folgearbeiten:

Die Ecke ist silikonverträglich, ein Durchbluten ist nicht zu befürchten. Dünnbettmörtel und Beschichtungen können direkt im Verbund aufgebracht werden. Bevor weitere Produkte aufgebracht werden, empfiehlt es sich einen Verträglichkeitstest durchzuführen.

### Reinigung der Arbeitsgeräte:

Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

### Lagerung:

Kühl und trocken in der Originalverpackung 24 Monate lagerfähig.

### Lieferform:

25 Stück / Karton

### Gefahrenhinweise:

Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.

**Weitere Angaben sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.**



**isolera** BAU &  
ABDICHTUNGS  
SYSTEME

isolera GmbH | Gamsweg 17 | 36041 Fulda | [www.isolera.de](http://www.isolera.de)  
Tel. +49(0) 661.250 94 83