

Produktsicherheits- und Informationsblatt

Innenecke FDB flex

Produktbeschreibung und Verwendungszweck:

Das Produkt ist eine wasserdichte und dauerelastische Innenecke, verstärkt mit überstehendem Gewebe, das eine zuverlässige Haftung mit gängigen Abdichtungsmaterialien unter Fliesen ermöglicht. Dank der NBR-Basis und des verstärkenden Gewebes eignet sich das Produkt optimal für den Einsatz in Verbundabdichtungen.

Es wird als dauerhaft wasserdichte Abdichtung von Ecken unter keramischen Belägen eingesetzt und entspricht den Beanspruchungsklassen gemäß abP und ZDB-Merkblatt. Anwendungsbereiche umfassen Balkone, Loggien und Laubengänge gemäß DIN 18531 sowie Innenräume gemäß DIN 18534.

Sicherheits- und Anwendungshinweise:

Die Vorbereitung des Untergrundes richtet sich nach dem verwendeten Abdichtungssystem. Es ist eine geeignete Grundierung aufzutragen, gemäß der Anwendertabelle. Nach Trocknung der Grundierung wird die Fläche, auf der die Innenecke eingesetzt werden soll, mit Abdichtungsmasse beschichtet.

Die Innenecke wird in die frisch aufgebraute Abdichtung eingelegt und angedrückt. Bei einer späteren zweiten Beschichtung wird die Ecke vollständig in das Abdichtungssystem integriert.

Konformität und Sicherheit:

Das Produkt weist eine Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +90 °C auf und ist in der Farbe grau erhältlich. Es ist für den Einsatz in Verbundabdichtungen gemäß DIN 18531 für Balkone, Loggien und Laubengänge sowie DIN 18534 für Innenräume geeignet. Eine Beständigkeitstabelle ist verfügbar.

Für die Lagerung wird eine kühle und trockene Aufbewahrung empfohlen, wobei die Haltbarkeit bei 24 Monaten liegt. Die Verpackung kann über das Duale System Deutschland entsorgt werden.

Kennzeichnung und Rückverfolgung:

Artikelnummer: 11061
Hersteller: isolera GmbH
Anschrift: Gamsweg 17, D-36041 Fulda
E-Mail: info@isolera.de
Website: www.isolera.de

Kundendienst und Kontakt:

Bei Fragen zu unserem Produkt stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

isolera GmbH
Gamsweg 17, D-36041 Fulda

www.isolera.de
info@isolera.de
Tel.: +49 (0)661/2509483 | Fax: +49 (0)661/901 43 66

Stand: 12/2024

Product Safety and Information Sheet

inside corner FDB flex

Product Description and Intended Use:

The product is a waterproof and permanently elastic inner corner, reinforced with protruding fabric, which enables reliable adhesion with common sealing materials under tiles. Thanks to the NBR base and the reinforcing fabric, the product is ideal for use in bonded waterproofing and is used as a permanently watertight seal for corners under ceramic coverings and complies with the stress classes according to abP and ZDB data sheet. Areas of application include balconies, loggias and pergolas in accordance with DIN 18531 as well as interiors in accordance with DIN 18534.

Safety and Application Instructions:

The preparation of the substrate depends on the waterproofing system used. A suitable primer must be applied in accordance with the application table. Once the primer has dried, the surface on which the internal corner is to be installed is coated with sealing compound and the internal corner is inserted into the freshly applied sealant and pressed into place. If a second coating is applied later, the corner is fully integrated into the sealing system.

Compliance and Safety:

The product has a temperature resistance of -20 °C to +90 °C and is available in grey. It is suitable for use in bonded waterproofing in accordance with DIN 18531 for balconies, loggias and pergolas and DIN 18534 for interiors. A resistance table is available and cool, dry storage is recommended, with a shelf life of 24 months. The packaging can be disposed of via the German Dual System.

Labeling and Traceability:

Article Number: 11061
Manufacturer: isolera GmbH
Address: Gamsweg 17, D-36041 Fulda
E-Mail: info@isolera.de
Website: www.isolera.de

Customer Service and Contact

For any inquiries regarding our product, please do not hesitate to contact us.

isolera GmbH
Gamsweg 17, D-36041 Fulda

www.isolera.de
info@isolera.de
Tel.: +49 (0)661/2509483 | Fax: +49 (0)661/901 43 66

Date: 12/2024

Scheda di Sicurezza e Informazioni sul Prodotto

Angolo interno F'DB flex

Descrizione del prodotto e utilizzo:

Il prodotto è un angolo interno impermeabile e permanentemente elastico, rinforzato con tessuto sporgente, che consente un'adesione affidabile con i comuni materiali di sigillatura sotto le piastrelle. Grazie alla base in NBR e al tessuto di rinforzo, il prodotto è ideale per l'uso nell'impermeabilizzazione incollata e viene utilizzato come guarnizione a tenuta stagna permanente per gli angoli sotto i rivestimenti ceramici e soddisfa le classi di sollecitazione secondo le schede tecniche abP e ZDB. I campi di applicazione comprendono balconi, logge e pergolati in conformità alla norma DIN 18531 e interni in conformità alla norma DIN 18534.

Istruzioni per la sicurezza e l'applicazione:

La preparazione del supporto dipende dal sistema impermeabilizzante utilizzato. È necessario applicare un primer adeguato, secondo la tabella di applicazione. Dopo l'asciugatura del primer, la superficie su cui deve essere installato l'angolo interno viene rivestita con il sigillante e l'angolo interno viene inserito nel sigillante appena applicato e premuto in posizione. Se in seguito viene applicato un secondo rivestimento, l'angolo è completamente integrato nel sistema di sigillatura.

Conformità e sicurezza:

Il prodotto ha una resistenza alle temperature da -20 °C a +90 °C ed è disponibile in grigio. È adatto per l'uso in impermeabilizzazioni incollate secondo la norma DIN 18531 per balconi, logge e pergole e DIN 18534 per interni. È disponibile una tabella di resistenza e si consiglia lo stoccaggio in luogo fresco e asciutto, con una durata di conservazione di 24 mesi. L'imballaggio può essere smaltito tramite il sistema tedesco Dual System.

Etichettatura e Tracciabilità:

Numero Articolo: 11061
Produttore: isolera GmbH
Indirizzo: Gamsweg 17, D-36041 Fulda
E-Mail: info@isolera.de
Sito web: www.isolera.de

Servizio Clienti e Contatti:

Per qualsiasi domanda sul nostro prodotto, siamo a vostra completa disposizione.

isolera GmbH
Gamsweg 17, D-36041 Fulda

www.isolera.de
info@isolera.de
Tel.: +49 (0)661/2509483 | Fax: +49 (0)661/901 43 66

Data: 12/2024