

Produktsicherheits- und Informationsblatt

Bodenmanschette FDB flex

Produktbeschreibung und Verwendungszweck:

Das Produkt stellt eine wasserdichte, dauerelastische Abdichtung dar, die auf NBR-Kautschuk basiert. Diese Kombination sorgt für einen zuverlässigen Verbund mit nahezu allen gängigen Abdichtungsmaterialien unter Fliesen über die gesamte Fläche der Manschette. Es wird zur wasserdichten Abdichtung von Bodenabläufen in Verbundabdichtungen eingesetzt und ist geeignet für Balkone, Loggien und Laubengänge nach DIN 18531, Innenräume nach DIN 18534 sowie Behälter und Becken nach DIN 18535. Für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen nach abP und dem ZDB-Merkblatt.

Sicherheits- und Anwendungshinweise:

Die Vorbereitung des Untergrunds hängt von der Art des Untergrundes und dem verwendeten Abdichtungssystem ab. Eine geeignete Grundierung ist entsprechend der Anwendungstabelle aufzubringen. Nach der Trocknung des Grundiermittels wird die Fläche, auf der die Manschette eingesetzt wird, mit der Abdichtungsmasse bestrichen. Die Manschette wird zugeschnitten, in die frisch aufgebraute Abdichtung eingelegt und angedrückt. Weitere Abdichtungsmasse wird zur vollständigen Integration der Manschette aufgetragen.

Die Manschette ist silikonverträglich und verhindert Durchbluten. Nachfolgende Schichten wie Dünnbettmörtel und Beschichtungen können direkt im Verbund aufgebracht werden. Ein Verträglichkeitstest wird empfohlen.

Konformität und Sicherheit:

Das Produkt entspricht den Anforderungen für die Abdichtung in Verbundabdichtungen nach DIN 18531 für Balkone, Loggien und Laubengänge, DIN 18534 für Innenräume und DIN 18535 für Behälter und Becken. Es ist für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen geeignet, wie in der abP und dem ZDB-Merkblatt beschrieben.

Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.

Die Verpackung kann über das Duale System Deutschland entsorgt werden.

Kennzeichnung und Rückverfolgung:

Artikelnummer: 11071
Hersteller: isolera GmbH
Anschrift: Gamsweg 17, D-36041 Fulda
E-Mail: info@isolera.de
Website: www.isolera.de

Kundendienst und Kontakt:

Bei Fragen zu unserem Produkt stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

isolera GmbH
Gamsweg 17, D-36041 Fulda

www.isolera.de
info@isolera.de
Tel.: +49 (0)661/2509483 | Fax: +49 (0)661/901 43 66

Stand: 12/2024

Product Safety and Information Sheet

floor sleeve FDB flex

Product Description and Intended Use:

The product is a waterproof, permanently elastic seal based on NBR rubber. This combination ensures a reliable bond with almost all common waterproofing materials under tiles over the entire surface of the sleeve. It is used for the watertight sealing of floor drains in bonded waterproofing systems and is suitable for balconies, loggias and pergolas in accordance with DIN 18531, interiors in accordance with DIN 18534 and tanks and basins in accordance with DIN 18535. For all moisture exposure classes in accordance with abP and the ZDB data sheet.

Safety and Application Instructions:

The preparation of the substrate depends on the type of substrate and the waterproofing system used. A suitable primer must be applied in accordance with the application table. After the primer has dried, the surface on which the sleeve is to be installed is coated with the sealing compound. The sleeve is cut to size, inserted into the freshly applied sealant and pressed into place. Further sealing compound is applied to fully integrate the sleeve, which is silicone-compatible and prevents bleeding through. Subsequent layers such as thin-bed mortar and coatings can be applied directly in the bond. A compatibility test is recommended.

Compliance and Safety:

The product meets the requirements for waterproofing in bonded waterproofing systems in accordance with DIN 18531 for balconies, loggias and pergolas, DIN 18534 for interiors and DIN 18535 for tanks and basins. It is suitable for all moisture exposure classes, as described in the abP and the ZDB data sheet. no hazardous substance as defined by the Hazardous Substances Ordinance. the packaging can be disposed of via the German Dual System

Labeling and Traceability:

Article Number: 11071
Manufacturer: isolera GmbH
Address: Gamsweg 17, D-36041 Fulda
E-Mail: info@isolera.de
Website: www.isolera.de

Customer Service and Contact

For any inquiries regarding our product, please do not hesitate to contact us.

isolera GmbH
Gamsweg 17, D-36041 Fulda

www.isolera.de
info@isolera.de
Tel.: +49 (0)661/2509483 | Fax: +49 (0)661/901 43 66

Date: 12/2024

Scheda di Sicurezza e Informazioni sul Prodotto

Manicotto a pavimento FDB flex

Descrizione del prodotto e utilizzo:

Il prodotto è una guarnizione impermeabile e permanentemente elastica a base di gomma NBR. Questa combinazione garantisce un legame affidabile con quasi tutti i comuni materiali impermeabilizzanti sotto le piastrelle su tutta la superficie del manicotto. Viene utilizzato per la sigillatura a tenuta stagna degli scarichi a pavimento nei sistemi di impermeabilizzazione incollati ed è adatto per balconi, logge e pergolati in conformità alla norma DIN 18531, interni in conformità alla norma DIN 18534, nonché vasche e serbatoi in conformità alla norma DIN 18535. Per tutte le classi di esposizione all'umidità in conformità alla norma abP e alla scheda tecnica ZDB.

Istruzioni per la sicurezza e l'applicazione:

La preparazione del supporto dipende dal tipo di supporto e dal sistema impermeabilizzante utilizzato. È necessario applicare un primer adeguato, secondo la tabella di applicazione. Dopo l'asciugatura del primer, la superficie su cui deve essere installato il manicotto viene rivestita con il sigillante. Il manicotto viene tagliato a misura, inserito nel sigillante appena applicato e premuto in posizione. Per integrare completamente il manicotto si applica un ulteriore composto sigillante, che è compatibile con il silicone e impedisce il sanguinamento. Gli strati successivi, come la malta a letto sottile e i rivestimenti, possono essere applicati direttamente nell'incollaggio. Si consiglia di eseguire un test di compatibilità.

Conformità e sicurezza:

Il prodotto soddisfa i requisiti per l'impermeabilizzazione nei sistemi di impermeabilizzazione a incollaggio secondo la norma DIN 18531 per balconi, logge e pergole, DIN 18534 per interni e DIN 18535 per vasche e serbatoi. È adatto a tutte le classi di esposizione all'umidità descritte nella scheda tecnica abP e ZDB e non è una sostanza pericolosa ai sensi dell'Ordinanza sulle sostanze pericolose. L'imballaggio può essere smaltito attraverso il Sistema duale tedesco.

Etichettatura e Tracciabilità:

Numero Articolo: 11071
Produttore: isolera GmbH
Indirizzo: Gamsweg 17, D-36041 Fulda
E-Mail: info@isolera.de
Sito web: www.isolera.de

Servizio Clienti e Contatti:

Per qualsiasi domanda sul nostro prodotto, siamo a vostra completa disposizione.

isolera GmbH
Gamsweg 17, D-36041 Fulda

www.isolera.de
info@isolera.de
Tel.: +49 (0)661/2509483 | Fax: +49 (0)661/901 43 66

Data: 12/2024