

isolera INNENECKE FDB PROFESSIONAL

Hochelastisches Formstück aus Kautschuk mit beidseitiger Spezialvliesbeschichtung zum dauerhaften Abdichten von Innenecken in Kombination mit Abdichtungssystemen unter keramischen Belägen

Eigenschaften:

Wasserdichte und dauerelastische Innenecke aus Kautschuk mit überstehendem Spezialvlies verstärkt. Das überstehende Vlies und die guten Hafteigenschaften des Spezialkautschuks bewirken einen hervorragenden Verbund mit den isolera Abdichtungsmaterialien unter Fliesen.

Anwendungsgebiete:

Zur dauerhaften wasserdichten Abdichtung von Ecken unter keramischen Belägen in Verbundabdichtungen. Für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen. Einsatz in Verbundabdichtungen auf Balkonen, Loggien und Laubengängen nach DIN 18531, in Innenräumen nach DIN 18534 sowie in Behältern und Becken nach DIN 18535. Beständigkeits-tabelle liegt vor.

Technische Daten:

Farbe:	grau
Temperaturbeständigkeit:	-20°C bis +90°C
Stärke:	0,6 mm
Schenkellänge:	100 mm

Vorbereitung des Untergrundes:

Die Untergrundvorbereitung ist abhängig vom zu beschichtenden Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit und dem vorgesehenem Abdichtungssystem. Es wird dringend empfohlen eine isolera Grundierung aufzubringen. Nach Trocknung der Grundierung, wird der Bereich in der die Innenecke eingesetzt wird, mit isolera Elastogum Plus oder isolera Elastschlämme 1K Plus oder 2K beschichtet.

Verarbeitung:

Die Ecke wird in die frisch aufgetragene Beschichtung eingelegt und angedrückt. Bei der zweiten Beschichtung mit der Abdichtungsmasse wird die komplette Ecke mit in das System eingebunden.

Hinweise für Folgearbeiten:

Die Ecke ist silikonverträglich, ein Durchbluten ist nicht zu befürchten. Dünnbettmörtel und Beschichtungen können direkt im Verbund aufgebracht werden. Bevor weitere Produkte aufgebracht werden, empfiehlt es sich einen Verträglichkeitstest durchzuführen.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung:

Kühl und trocken in der Originalverpackung 24 Monate lagerfähig.

Lieferform: 25 Stück / Karton

Gefahrenhinweise:

Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.

Weitere Angaben sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.



isolera BAU &
ABDICHTUNGS
SYSTEME

isolera GmbH | Gamsweg 17 | 36041 Fulda | www.isolera.de
Tel. +49 (0) 661.250 94 83