

isolera HAFTEMULSION KONZENTRAT

Lösungsmittelfreier Flüssigkunststoff zur Vergütung von Dichtungsschlämmen und anderen Mörtelsystemen

Eigenschaften:

isolera Haftemulsion Konzentrat ist eine universell einsetzbare, reine Latex-Dispersion mit hohem Feststoffgehalt. Es ist weichmacher- und lösungsmittelfrei, darüber hinaus frei von jeglichen Füllstoffen und Polyvinylacetat.

Anwendungsgebiete:

Zur Vergütung von Dichtungsschlämmen, Mörteln, Putzen und Estrichen, sie dient in jeglichen mineralischen Produkten als Additiv und führt zu hervorragenden Verarbeitungseigenschaften in diesen Materialien.

Technische Daten:

Basis:	Kautschukdispersion (SBC)
Farbe:	weiß
Konsistenz:	dickflüssig
Dichte:	ca. 1,03 g/ml
Verarbeitungstemperatur:	+ 5°C bis +35°C
Viskosität:	ca. 185 mPas
pH-Wert:	ca. 10
Füllstoffgehalt:	ca. 49%
Verbrauch:	10-30 % zum Anmachwasser bei Schlämmen, Mörteln und Putzen

Verarbeitung:

Zur Verbesserung der anwendungstechnischen Eigenschaften und zur Erhöhung der mechanischen Eigenschaften von isolera Dichtungsschlämme, Mörteln, Putzen und Estrichen. Je nach Einsatzbereich kann dem Anmachwasser ca. 10 - max. 30 % isolera Haftemulsion Konzentrat zugegeben werden. Dieses Anmachwassergemisch wird dann vorgelegt und mit Dichtungsschlämme oder Werk trockenmörteln gemischt. Weitere Angabe zur genauen Dosierung sind den jeweiligen technischen Merkblättern zu entnehmen

Zur Herstellung einer Haftbrücke für Putze, kann isolera Haftemulsion Konzentrat 1:2 mit Wasser verdünnt werden.

Der Verbrauch:

ca. 350 bis 700 g pro Auftrag, der Verbrauch ist abhängig von der Untergrundbeschaffenheit und kann sich dadurch verändern. Der Gesamtverbrauch für 0,5 mm Trockenschichtdicke beträgt mindestens ca. 1 kg/m²

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Werkzeuge und verschmutzte Stellen nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Lagerung:

Bei trockener Lagerung in der Verpackung, 12 Monate haltbar.

Gefahrenhinweise:

Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.

Entsorgung:

Reste als Baustellenabfall entsorgen, Verpackung kann durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.

Lieferform:

10 kg Kanister

	isolera BAU & ABDICHTUNGS SYSTEME
isolera GmbH Gamsweg 17 36041 Fulda www.isolera.de Tel. +49 (0) 661.250 94 83	