

isolera WANDMANSCHETTE FDB FLEX

Hochelastische Dichtmanschette aus Kautschuk mit Gewirkeverstärkung zum Abdichten von Rohrdurchführungen in Kombination mit Abdichtungssystemen unter keramischen Belägen

Eigenschaften:

Wasserdichte, dauerelastische Dichtungsmanschette aus speziellem Kautschuk gefertigt, in die mittig eine Gewirkeeinlage eingearbeitet ist. Diese Materialkombination ergibt einen hervorragenden Verbund mit allen unter Fliesen eingesetzten Abdichtungsmaterialien, wie Polymerdispersionen und mineralische elastische Dichtungsschlämmen sowie Reaktionsharzabdichtungen.

Anwendungsgebiete:

Als dauerhafte wasserdichte Abdichtung im Wandbereich für Rohrdurchführungen an Dusch- und Badewannenarmaturen unter keramischen Belägen. Einsatz in Verbundabdichtungen auf Balkonen, Loggien und Laubengängen nach DIN 18531 sowie in Innenräumen nach DIN 18534.

Technische Daten:

Farbe: grau
Stärke: ca. 0,62 mm
Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +90°C

Vorbereitung des Untergrundes:

Die Untergrundvorbereitung ist abhängig vom zu beschichtenden Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit und dem vorgesehenem Abdichtungssystem. Es wird dringend empfohlen eine isolera Grundierung aufzubringen. Nach Trocknung der Grundierung, wird der Bereich in der die Manschette eingesetzt wird, mit isolera Elastogum Plus oder isolera Elastschlämme 1K Plus oder 2K beschichtet.

Verarbeitung:

Die Manschette wird in die frisch aufgebraute Beschichtung eingelegt und angedrückt. Bei der zweiten Beschichtung mit der Abdichtungsmasse wird die komplette Manschette mit in das System eingebunden.

Hinweise für Folgearbeiten:

Die Manschette ist silikonverträglich, ein Durchbluten ist nicht zu befürchten. Dünnbettmörtel und Beschichtungen können direkt im Verbund aufgebracht werden. Bevor weitere Produkte aufgebracht werden, empfiehlt es sich einen Verträglichkeitstest durchzuführen.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung:

Kühl und trocken in der Originalverpackung 24 Monate lagerfähig.

Lieferform:

25 Stück / Karton

Abmessung:

120 x 120 mm

Gefahrenhinweise:

Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.

Weitere Angaben sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.



isolera BAU & ABDICHTUNGSSYSTEME

isolera GmbH | Gamsweg 17 | 36041 Fulda | www.isolera.de
Tel. +49(0) 661.250 94 83