

Produktsicherheits- und Informationsblatt

Wannen-Abdichtungsset

Produktbeschreibung und Verwendungszweck:

Das Produkt ist ein beidseitig vliesbeschichtetes, elastisches Dichtband mit einem einseitig selbstklebenden Butylstreifen. Es verfügt über einen Kapillarschutzstreifen aus glattem NBR-Kautschuk, der eine Hinterläufigkeit bei der dauerelastischen Abdichtung verhindert. Die vliesbeschichtete Oberfläche gewährleistet eine zuverlässige Verbindung mit Abdichtungsmaterialien, die im Fliesenbereich verwendet werden, wie z. B. Polymerdispersionen, mineralische flexible Dichtschlämmen und Reaktionsharzabdichtungen. Es ist zur Herstellung von Abdichtungen an Bade- und Duschwannen geeignet, entsprechend den Vorgaben des ZDB-Merkblatts für Verbundabdichtungen. Das Produkt kann in allen Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen gemäß ZDB-Merkblatt eingesetzt werden und erfüllt die Anforderungen für Innenräume nach DIN 18534.

Sicherheits- und Anwendungshinweise:

Vor der Verwendung ist der Untergrund sorgfältig vorzubereiten. Der Wannenrand muss mit einem geeigneten Reinigungsmittel gesäubert werden, sodass er staub-, fettfrei und trocken ist. Eine vollflächige und blasenfreie Verklebung des Butylstreifens ist sicherzustellen. Das Dichtband darf ohne Stoßüberlappungen eingesetzt werden. Nach vollständiger Anbringung des Dichtbandes auf die Dusch- oder Badewanne kann die Wanne montiert werden. Die überstehenden Dichtbandränder sind in die Verbundabdichtung einzuarbeiten.

Das Dichtband ist mit handelsüblichen Abdichtungsmaterialien, wie Dispersionen, mineralischen flexiblen Dichtschlämmen und Reaktionsharzen, kompatibel. Vor der Verwendung anderer Produkte wird empfohlen, einen Verträglichkeitstest durchzuführen. Arbeitsgeräte und verschmutzte Stellen sollten unmittelbar nach der Verwendung mit Wasser gereinigt werden.

Das Produkt ist bei trockener Lagerung in der Originalverpackung bis zu 24 Monate haltbar. Es handelt sich nicht um einen Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung. Produktreste und Verpackungsmaterial können über das Duale System Deutschland entsorgt werden.

Konformität und Sicherheit:

Das Produkt ist ein beidseitig vliesbeschichtetes, dauerelastisches Abdichtungsband mit Schnitenschutz und einem selbstklebenden Butylstreifen. Es erfüllt die Anforderungen gemäß ZDB-Merkblatt sowie DIN 18534 für Abdichtungen in Innenräumen und ist silikonverträglich. Das Produkt ist für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen geeignet. Bei sachgerechter Lagerung (trocken, lichtgeschützt, Raumtemperatur) ist das Produkt unbegrenzt haltbar. Es enthält keine Gefahrstoffe gemäß der Gefahrstoffverordnung. Reste und Verpackung können umweltgerecht über das Duale System Deutschland entsorgt werden.

Kennzeichnung und Rückverfolgung:

Artikelnummer: 1108351
Hersteller: isolera GmbH Gamsweg 17,
Anschrift: D-36041 Fulda
E-Mail: info@isolera.de
Website: www.isolera.de

Kundendienst und Kontakt:

Bei Fragen zu unserem Produkt stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

isolera GmbH
Gamsweg 17, D-36041 Fulda

www.isolera.de
info@isolera.de
Tel.: +49 (0)661/2509483 | Fax: +49 (0)661/901 43 66

Stand: 12/2024

Product Safety and Information Sheet

Tub sealing set

Product Description and Intended Use:

The product is an elastic sealing tape with a fleece coating on both sides and a self-adhesive butyl strip on one side. It has a capillary protection strip made of smooth NBR rubber, which prevents leakage during permanently elastic sealing. The fleece-coated surface ensures a reliable bond with waterproofing materials used in the tiling sector, such as polymer dispersions, mineral flexible sealing slurries and reaction resin waterproofing. It is suitable for waterproofing baths and shower trays in accordance with the specifications of the ZDB data sheet for bonded waterproofing. The product can be used in all moisture exposure classes in accordance with the ZDB data sheet and fulfils the requirements for interiors in accordance with DIN 18534.

Safety and Application Instructions:

The surface must be carefully prepared before use. The edge of the bathtub must be cleaned with a suitable cleaning agent so that it is free of dust, grease and dry. Ensure that the butyl strip is fully bonded without bubbles. The sealing tape may be used without butt overlaps. Once the sealing tape has been fully applied to the shower tray or bathtub, the tray can be installed. The sealing tape is compatible with commercially available sealing materials such as dispersions, mineral flexible sealing slurries and reaction resins. We recommend carrying out a compatibility test before using other products. Tools and soiled areas should be cleaned with water immediately after use.

Compliance and Safety:

Warning of Hazards When Injecting Material into Building Substances

The product is a permanently elastic sealing tape with a fleece coating on both sides, cut protection and a self-adhesive butyl strip. It fulfils the requirements of the ZDB data sheet and DIN 18534 for interior waterproofing and is silicone-compatible. The product is suitable for all moisture exposure classes. If stored properly (dry, protected from light, room temperature), the product has an unlimited shelf life. It does not contain any hazardous substances in accordance with the Hazardous Substances Ordinance. Residues and packaging can be disposed of in an environmentally friendly manner via the German Dual System.

Labeling and Traceability:

Article Number: 1108351
Manufacturer: isolera GmbH Gamsweg 17,
Address: D-36041 Fulda
E-Mail: info@isolera.de
Website: www.isolera.de

Customer Service and Contact

For any inquiries regarding our product, please do not hesitate to contact us.

isolera GmbH
Gamsweg 17, D-36041 Fulda

www.isolera.de
info@isolera.de
Tel.: +49 (0)661/2509483 | Fax: +49 (0)661/901 43 66

Date: 12/2024

Scheda di Sicurezza e Informazioni sul Prodotto

Set per la sigillatura dei vassoi

Descrizione del prodotto e utilizzo:

Il prodotto è un nastro sigillante elastico con un rivestimento in pile su entrambi i lati e una striscia butilica autoadesiva su un lato. È dotato di una striscia di protezione capillare in gomma NBR liscia, che impedisce la fuoriuscita durante la sigillatura elastica permanente. La superficie rivestita in pile garantisce un legame affidabile con i materiali impermeabilizzanti utilizzati nel settore delle piastrelle, come le dispersioni polimeriche, gli impasti di sigillatura flessibile minerale e gli impermeabilizzanti in resina a reazione. È adatto per l'impermeabilizzazione di vasche da bagno e piatti doccia in conformità alle specifiche della scheda tecnica ZDB per l'impermeabilizzazione incollata. Il prodotto può essere utilizzato in tutte le classi di esposizione all'umidità secondo la scheda tecnica ZDB e soddisfa i requisiti per gli interni secondo la norma DIN 18534.

Istruzioni per la sicurezza e l'applicazione:

La superficie deve essere preparata con cura prima dell'uso. Il bordo della vasca deve essere pulito con un detersivo adatto in modo che sia privo di polvere, grasso e asciutto. Assicurarsi che il nastro butilico sia completamente incollato senza bolle. Il nastro di tenuta può essere utilizzato senza sovrapposizioni di testa. Una volta che il nastro sigillante è stato applicato completamente al piatto doccia o alla vasca da bagno, il piatto può essere installato. Il nastro sigillante è compatibile con i materiali sigillanti disponibili in commercio, come dispersioni, impasti minerali per sigillature flessibili e resine di reazione. Si consiglia di eseguire un test di compatibilità prima di utilizzare altri prodotti. Gli strumenti e le aree sporche devono essere puliti con acqua subito dopo l'uso.

Conformità e sicurezza:

Il prodotto è un nastro sigillante permanentemente elastico con un rivestimento in pile su entrambi i lati, una protezione antitaglio e una striscia butilica autoadesiva. Soddisfa i requisiti della scheda tecnica ZDB e della norma DIN 18534 per l'impermeabilizzazione di interni ed è compatibile con il silicone. Il prodotto è adatto a tutte le classi di esposizione all'umidità. Se conservato correttamente (asciutto, al riparo dalla luce, a temperatura ambiente), il prodotto ha una durata illimitata. Non contiene sostanze pericolose ai sensi dell'ordinanza sulle sostanze pericolose. I residui e gli imballaggi possono essere smaltiti in modo ecologico attraverso il sistema tedesco Dual System.

Etichettatura e Tracciabilità:

Numero Articolo: 1108351
Produttore: isolera GmbH
Indirizzo: Gamsweg 17, D-36041 Fulda
E-Mail: info@isolera.de
Sito web: www.isolera.de

Servizio Clienti e Contatti:

Per qualsiasi domanda sul nostro prodotto, siamo a vostra completa disposizione.

isolera GmbH
Gamsweg 17, D-36041 Fulda

www.isolera.de
info@isolera.de
Tel.: +49 (0)661/2509483 | Fax: +49 (0)661/901 43 66

Data: 12/2024